



# Autocollants plastiques aspect Mylar argent brillant



Souvent utilisé comme identifications de constructeur ou de distributeur... Ce sont des autocollants qui se remarquent. Excellente tenue en utilisation extérieure ou intérieure.

## DESCRIPTION

Variété de film métallique à effets Argent ou or, pour une signalisation intérieure et extérieure de longue durée. Film PVC monomère avec base film métallique.

## PAPIER PROTECTEUR

Protecteur siliconé d'une face 145g, avec des caractéristiques de pelage ajustées de sorte à permettre le détachement aisé du papier protecteur.

## ADHESIF

Acrylique transparente, adhésion permanente.



## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Epaisseur** (sans papier protecteur et adhésif) : 65 microns (adhésif 23 microns)

**Stabilité dimensionnelle** : bonne (0.25mm max DIN 30646)

**Résistance aux températures** : - 22°C à + 74°C

**Résistance aux solvants et à l'action des agents chimiques** : bonne résistance pour des expositions intermittentes (pas d'immersion)

**Adhésivité** : I3-I9N/25 mm

**Elongation** : aucune

**Température minimum de collage** : + 16°C

## IMPRESSION

- En quadri (CMJN : Cyan, Magenta, Jaune et Noir) + Blanc (avec supplément).

## DECOUPE

- Toutes les formes sont possibles sans supplément (découpe numérique)

## CONDITIONNEMENT

- En planches prédécoupées +/- A4
- A l'unité (avec supplément)

## OPTIONS

- Dôme de résine
- Numéro de série
- Code barre...

## INDICATION

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Ne colle pas sur des peintures à base de silicone. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues.